

Спецификация для закупки шкафа СВН (P10.414-СВН)

Поз.	Наименование	Кол.
SF3	Выключатель автоматический модульный двухполюсный типа S202-C10 характеристика срабатывания C, номинальный ток In=10А, номинальное рабочее напряжение 400 В переменного тока, отключающая способность 6кА, возможность применения в цепях постоянного тока напряжением от 12 до 72 В, соответствие IEC 60947-2 (2CDS252001R0104)	1
X1	Проходная клемма с пружинными контактами ST 2,5, сечение подключаемых проводников 0,2 - 2,5 мм ² , ширина клеммы 5,2 мм (3031212)	10
X1.1	Заземляющая клемма с пружинными контактами ST 2,5-PE, сечение подключаемых проводников 0,2 - 2,5 мм ² , ширина клеммы 5,2 мм (3031238)	2
X1.2	Концевой держатель CLIPFIX 35-5 (3022276)	2
X1.3	Крышка торцевая D-ST 2,5 (3030417)	2
X1.4	Маркировочная полоска ZB5 QR: (1-10) (1050020)	1
XS1	Патч-панели 19" на 24 порта RJ-45, экранированные, категория 5е, DUAL IDC (CABEUS PL-24-CAT.5E-SH-DUAL IDC)	1
XS2, XS3	Розетка для монтажа на несущих шинах TS 35/7,5 и TS 35/15, винтовые зажимы, номинальное напряжение 250 В, номинальный ток 16 А, с заземляющим контактом (РАр10-3-ОП)	3
U1	Шкаф телекоммуникационный напольный ЭКОНОМ 42U, разборный, съемные боковые стенки, дверь передняя-стекло, дверь задняя-металл, IP20, RAL 7035, 600x1987x1000 (ШxВxГ)(ШТК-Э-42.6.10-13АА)	1
U1.1	19" панель с DIN-рейкой, высота 2U, 482x88x147 (ШxВxГ), оцинкован. сталь (STK-RACKMNT-2955)	1
U1.2	Полка перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими (ТСВ-62)	2
U1.3	Полка перфорированная грузоподъемностью 100кг (СВ-62У)	1
U1.4	Щеточный ввод для шкафов универсальный, высота ворса 75мм, длина 1м (КВ-Щ-75.1000-9005)	2

Ведущий инженер-энергетик УЭ ОАО "Беларуськалий"
27.10.2025



Е.И.Бушенко