

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Т/ф	25ч945п										25ч945нж				
Диаметр номинальный DN,мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см²)	1,6 (16)														
Пропускная хар-ка	линейная														
Рабочая среда	Класс опасности по ГОСТ12.1.007							4							
	Группа по Руководству по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов"							Б (в), В: жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, мазут и др. жидкие нефтепродукты, масляные фракции и др.)							
Условная пропускная способность Kvy, м³/ч	0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0	1,6; 2,5; 4,0; 6,3	1,0; 1,6; 2,5; 3,2; 4,0; 6,3; 8; 10; 16	6,3; 10; 16	10; 16; 25; 40	10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 63	25; 40; 50; 63; 100	40; 50; 63; 80; 100; 160	63; 80; 100; 125; 160; 250	100; 160; 200; 250; 320	160; 250; 400	250; 400; 630	500; 800; 1250	1000; 1250; 1600	
Допуст. перепад давлений ΔР, МПа	1,6 1,2 0,8 0,5														
Относительная протечка, % от Kvy	КЗР 25ч945п		0,001 при ΔРисп=PN												
	КР 25ч945нж		0,1 при ΔРисп=0,4МПа (4кгс/см²) ✓												
	КЗР 25ч945нж		0,005 при ΔРисп=PN												
Температура рабочей средыТ,°С	КЗР 25ч945п		от минус 15 до 150												
	КР, КЗР 25ч945нж		от минус 15 до 300 ✓												
Температура окруж. среды, °С	от минус 15 до 50														
Присоед. р-ры и р-ры уплотнит. поверхностей	исполнение В ряд 1 ГОСТ Р 54432														
Тип ЭИМ	ST mini														
Питание, В	220	24 (переменный)					24 (постоянный)					3×380			
Номин.усилие, кН	1,1														
Скорость управления, мм/мин	30														
Рабочий ход, мм	10	20					32					50			
Зав. № ЭИМ	1500587														
Масса клапана, кг	5,5														
Зав. № клапана	2444														